

# Anbaubauleuchten DECKO SLIM IP54 FLACHE UNIVERSALLEUCHTEN



Modernes platzsparendes Design



**Farbtemperatur und Leistung dreifach einstellbar**  
Vielseitig einsetzbare Leuchten für Wohnen, Gewerbe, Objektbau

**5 Jahre  
Garantie**

# DECKO SLIM IP54

## Flache Anbauleuchten für Wand und Decke

DECKO SLIM IP54 sind multifunktionale runde Anbauleuchten für innen und außen. Die Abdeckung ist flach und nicht gewölbt. Die Aufbauhöhe beträgt nur 67 mm. Die Helligkeit und die Farbtemperatur können Sie nach Kundenwunsch verändern.

- LED-Anbauleuchten für Wand- und Deckenmontage innen und im geschützten Außenbereich.
- Geringe Aufbauhöhe von nur 67 mm, flacher Diffusor aus widerstandsfähigem PMMA (IK03).
- ColorSelect: 3fach einstellbare Farbtemperatur (Warmweiß/Mix/Neutralweiß).
- LumenSelect: 3fach einstellbare Leistung/Helligkeit.
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch flimmerfreies, breit abstrahlendes Licht 120°.
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung durch gummierte Kabeleinführungen und 2 x 3adrige Steckklemme.
- Grundplatte hat 2 Bohrlöcher mittig mit Führungsnoten für servicefähige Schnellmontage (Drehverschluss). 3 Bohrlöcher an der Außenkante für permanente Befestigung.
- AC 220-240V, auch für DC 180-260V geeignet.
- Material: Kunststoff, Stahl.
- **5 Jahre Garantie.**
- 

### Anwendungsbeispiele

- Treppenhäuser, Flure, Gänge, Eingangsbereiche, Aufzugszonen, Laubengänge
- Wohnen: Küche, Wirtschaftsräume
- Sanitärräume: Bad, WC, Duschräume, Umkleiden
- Lagerräume: Keller, Abstellkammer
- Objektbau: Hotellerie, Klinikbau, Wohnheime



Art.-Nr.	Ausführung	Watt	Lumen (lm)	Lichtfarbe K (CRI)	lm/W	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	L x B x H (mm)
----------	------------	------	------------	--------------------	------	-----------------	--------------------	----------------

MT77180	Color Select/ Lumen Select	8,5 / 12,5 / 17	1700 / 1300 / 850 1800 / 1400 / 900	3000 (Ra80) 4000 (Ra80)	145 153	50.000 L80B10 Ta25°C	120°	Ø 350 x 67
MT77181	Color Select/ Lumen Select	11 / 14 / 22	2150 / 1400 / 1100 2250 / 1450 / 1150	3000 (Ra80) 4000 (Ra80)	145 153			Ø 400 x 67

### Modul nachrüstbar

MT77182	HF-Sensor-Modul	Einstellung von Erfassungsbereich, Schaltzeit und Tageslicht-Sensor über Dip-Schalter.		61 x 29 x 23
---------	-----------------	--	--	--------------

### Ersatzabdeckungen

MT77184	PMMA-Weiß	Ersatzabdeckung Ø 350 mm für MT77180
MT77185	PMMA-Weiß	Ersatzabdeckung Ø 400 mm für MT77181

PMMA-  
Abdeckung

