

3-Phasen-Schienenstrahler

ANGOLO 3-in-1

LED-Spotlights mit 3 einstellbaren Abstrahlwinkeln

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®

Neu



Immer die optimale Ausleuchtung
Für die Shop- und Objektbeleuchtung


**HIGH
CRI**

ANGOLO 3-in-1 – ein Reflektor – drei Abstrahlwinkel **Neu**




ANGOLO S

MT78970
MT78971
MT78976
MT78977




ANGOLO M

MT78972
MT78973
MT78978
MT78979



ANGOLO L

MT78974
MT78975
MT78980
MT78981



»Sie entscheiden,
was die Leuchte leisten soll«



Drei Leistungsklassen für Ihren Bedarf

- 3-in-1: drei verschiedene Abstrahlwinkel in einer Leuchte.
- 15°, 24°, 36° (S), 16°, 25°, 40° (M) oder 16°, 25°, 45° (L) in einer Leuchte.
- Effiziente Systemlumen mit Wirkungsgraden bis 95lm/W.
- Hohe Farbkonsistenz SDCM≤3.
- Schwarzer Frontring für seitliche Entblendung.
- ANGOLO 3-in-1 hat eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80/B10 bei Ta25°C).
- Universal-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit integriertem Treiber. Dadurch optimale Wärmeentkopplung und verbesserte Wärmeableitung.
- Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss.
- AC 220-240V.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen (lm)	cd	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	Lebensdauer (h)	Gewicht (g)	Ø / H (mm)	Abb.
ANGOLO S										
MT78970	Weiß	11	850	7500/15° 3600/24° 2200/36°	15°/24°/36°	3000 (Ra90)	50.000	310	Ø 53 x 166	1
MT78971	Schwarz	11	850		15°/24°/36°	3000 (Ra90)	50.000	310	Ø 53 x 166	2
MT78976	Weiß	11	950		15°/24°/36°	4000 (Ra90)	50.000	310	Ø 53 x 166	1
MT78977	Schwarz	11	950		15°/24°/36°	4000 (Ra90)	50.000	310	Ø 53 x 166	2
ANGOLO M										
MT78972	Weiß	21	1850	15000/15° 8000/24° 4500/40°	16°/25°/40°	3000 (Ra90)	50.000	405	Ø 66 x 180	1
MT78973	Schwarz	21	1850		16°/25°/40°	3000 (Ra90)	50.000	405	Ø 66 x 180	2
MT78978	Weiß	21	1950		16°/25°/40°	4000 (Ra90)	50.000	405	Ø 66 x 180	1
MT78979	Schwarz	21	1950		16°/25°/40°	4000 (Ra90)	50.000	405	Ø 66 x 180	2
ANGOLO L										
MT78974	Weiß	29	3100	28000/15° 16000/24° 6000/45°	16°/25°/45°	3000 (Ra90)	50.000	720	Ø 90 x 186	3
MT78975	Schwarz	29	3100		16°/25°/45°	3000 (Ra90)	50.000	720	Ø 90 x 186	4
MT78980	Weiß	29	3150		16°/25°/45°	4000 (Ra90)	50.000	720	Ø 90 x 186	3
MT78981	Schwarz	29	3150		16°/25°/45°	4000 (Ra90)	50.000	720	Ø 90 x 186	4



1 **Neu**



2 **Neu**



3 **Neu**




4 **Neu**



3 **Neu**



4 **Neu**



5 Jahre Garantie

Jederzeit der optimale Abstrahlwinkel

Bei allen ANGOLO 3-in-1 Strahlern passt man den Abstrahlwinkel flexibel ohne technische Umrüstung oder Lampenwechsel an. Einstellung der drei Abstrahlwinkel durch Drucktaster auf der Rückseite des Leuchtenkopfes, der 350° drehbar und 90° schwenkbar ist. Die passende Leuchte ist immer zur Hand: ein Mehrwert für jeden Kunden und superpraktisch für den Installateur.

3-in-1 Technologie

Die unterschiedlichen Abstrahlwinkel werden durch einen Schiebeschalter bzw drei Drucktasten eingestellt.

Spot (SP) - enger Abstrahlwinkel

Floodlight (FL) - mittlerer Abstrahlwinkel

Wide Floodlight (WFL) - weiter Abstrahlwinkel



Versionen S und M



Versionen L

ANGOLO 3-in-1

Die perfekte Shop- und Objektbeleuchtung

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®



IDV GmbH
Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

info@idv-licht.de